PRODUKTDATENBLATT

Hilfsschütz, 4S, AC 230V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss



Hersteller Typ	3RH2140-1AP00
EAN	4011209828506
Hersteller Name	SIEMENS
Hersteller Artikelnummer	3RH21401AP00
Zolltarifnummer	85364900
Ursprungsland	DE
Gewicht	0,23000 kg

Hilfsschütz, 4 S, AC 230 V, 50/60 Hz, Schraubanschluss, Baugröße S00 Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis. Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 haben normgerechte Anschlussbezeichnungen und eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik. Durch Ausgangsvervielfältigung ist das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise möglich. Alle Kontakte sind mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten erhältlich. Die Hilfsschütze sind klimafest, verfügen über eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und sind für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen geeignet (z.B. IEC und UL/CSA). Sie sind in AC- oder DC-Betätigung erhältlich und stehen mit Schraub- oder Federzugtechnik zur Verfügung. Die Grundausführung der Hilfsschütze ist 4-polig und lässt sich durch aufschnappbare Hilfsschalter bis auf 8 Pole erweitern. Das umfangreiche Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3 kann auch für die Hilfsschütze 3RH2 verwendet werden. Die Hilfsschütze 3RH2 lösen die bewährte Baureihe 3RH1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Technische Merkmale

Schnittstelle	Nein
Spannungsart zur Betätigung	AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V	3 A
Tiefe	73 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	230..230 V

Breite	45 mm
Höhe	57.5 mm
Montageart	Schraube
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Mit LED-Anzeige	Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis	Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230..230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	4
Geeignet für Handbedienung	Nein