PRODUKTDATENBLATT

Überspannungsableiter steckbar, 3p+N, 335VAC, 20kA



Hersteller Typ	SPCT2-335-3+NPE
EAN	4015081641116
Hersteller Name	EATON
Hersteller Artikelnummer	167622
Zolltarifnummer	85365080
Ursprungsland	RO
Gewicht	0,40800 kg

Zum Schutz von Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen, die durch indirekte Blitzeinschläge sowie Schaltvorgänge verursacht werden, Test Klasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-Typ T2 nach EN 61643-11, SPC-S-HK Hilfsschalter für Fernsignalisierung kann hinzugefügt werden, verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten

Technische Merkmale

Netzform TN-C	Nein
Leckstromfrei	Nein
Max. Dauerspannung AC	335 V
Integrierter Kurzschlussschutz	Nein
Integrierte Vorsicherung	Nein
Netzform DC	Nein
Netzform TT	Ja
Nennspannung AC	335 V
Montageart	Hutschiene TH35
Baugröße	4 TE
Schutzpegel	1.6 kV
Signalisierung am Gerät	optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	35 mm²
Max. Ableitstoßstrom (8/20)	40 kA

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	25 mm²
Netzform TN	Ja
Netzform TN-S	Ja
Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde)	3
Schutzart (IP)	IP20
Netzform TN-C-S	Ja
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	125 A
Mit Fernmeldekontakt	Nein
Netzform IT	Ja
Prüfklasse Typ 2	Ja
Netzform sonstige	Ja