PRODUKTDATENBLATT

PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 3G2,5 HGR Eca



Hersteller Typ	YMM - H05VV-F 3G2,5 HGR
EAN	9008024058152
Hersteller Name	KABEL-LEITUNGEN
Hersteller Artikelnummer	H05VV-F 3G2,5 HGR (YMM)
Zolltarifnummer	85444995
Ursprungsland	
Gewicht	0,17500 kg

Mittlere PVC Schlauchleitung, feindrähtig, verwendbar bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen sowie für Hausgeräte (auch in feuchten Räumen). Nicht geeignet für die Verlegung im Freien, in gewerblichen Betrieben oder zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen.

Technische Merkmale

Nennspannung U0	300 V
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40..0 °C
Ader-Zahl	3
Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt	2.5 mm²
Außendurchmesser ca.	9.7 mm
Kabelgeometrie	rund
Nennspannung U	500 V
Mantel-Farbe	grau
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-5..70 °C
Mit Schutzleiter	Ja

Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)