# PRODUKTDATENBLATT

## Leitungsschutzschalter, 13 A, 1p+N, Charakteristik: B




| | |
|---|---|
| EAN | 4015082422479 |
| Hersteller Artikelnummer | 242247 |
| Hersteller Typ | PLSM-B13/1N-MW |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,161 |
| Zolltarif Nr. | 85362010 |

Leitungsschutzschalter, PLSM, 1-polig + N, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 13 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auslösecharakteristik** | B | **Polzahl (gesamt)** | 2 | **Anzahl der abgesicherten Pole** | 1 |
| **Bemessungsstrom** | 13 A | **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V** | 10 kA | **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V** | 10 kA |
| **Mitschaltender Neutralleiter** | Ja | **Breite in Teilungseinheiten** | 1.5 | **Einbautiefe** | 70.5 mm |
| **Bemessungsspannung** | 230 V | **Bemessungsisolationsspannung Ui** | 440 V | **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp** | 4 kV |
| **Spannungsart** | AC | **Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V** | 0 kA | **Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V** | 0 kA |
| **Frequenz** | 50 .. 60 Hz | **Verlustleistung** | 2.9 W | **Energiebegrenzungsklasse** | 3 |
| **Unterputzmontage** | Nein | **Überspannungskategorie** | 3 | **Verschmutzungsgrad** | 2 |
| **Zusatzeinrichtungen möglich** | Ja | **Schutzart (IP)** | IP20 | **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 75 °C |
| **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 1 .. 25 $mm^2$ | **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 1 .. 25 $mm^2$ | **Explosionsgeschützt** | Nein |
| **Herkunftsland** | RO | **Zolltarifnummer** | 85362010 | **Gewicht** | 0.161 kg |