PRODUKTDATENBLATT

Überspannungsableiter steckbar, 3p+N, 280VAC, 20kA



EAN	4015081640683
Hersteller Artikelnummer	167620
Hersteller Typ	SPCT2-280-3+NPE
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,399
Zolltarif Nr.	85365080

Zum Schutz von Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen, die durch indirekte Blitzeinschläge sowie Schaltvorgänge verursacht werden, Test Klasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-Typ T2 nach EN 61643-11, SPC-S-HK Hilfsschalter für Fernsignalisierung kann hinzugefügt werden, verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	3	**Nennableitstoßstrom (8/20)**	20 kA	**Nennspannung AC**	280 V
Schutzpegel	1.4 kV	**Montageart**	Hutschiene TH35	**Netzform DC**	Nein
Netzform IT	Ja	**Netzform TN**	Ja	**Netzform TN-C**	Nein
Netzform TN-C-S	Ja	**Netzform TN-S**	Ja	**Netzform TT**	Ja
Netzform sonstige	Ja	**Max. Ableitstoßstrom (8/20)**	40 kA	**Max. Dauerspannung AC**	280 V
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	125 A	**Integrierter Kurzschlussschutz**	Nein	**Integrierte Vorsicherung**	Nein
Leckstromfrei	Nein	**Baugröße**	4 TE	**Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/ mehrdrähtig)**	25 mm^2
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	35 mm^2	**Mit Fernmeldekontakt**	Nein	**Signalisierung am Gerät**	optisch
Prüfklasse Typ 2	Ja	**Schutzart (IP)**	IP20	**Herkunftsland**	RO
Zolltarifnummer	85365080	**Gewicht**	0.399 kg		