PRODUKTDATENBLATT

PVC-Verdrahtungsleitung H07V-K (Yf) einfärbig 50 SW Eca



Hersteller Typ	YF - H07V-K 50 SW
EAN	9008024037812
Hersteller Name	KABEL-LEITUNGEN
Hersteller Artikelnummer	H07V-K 50 SW (YF)
Zolltarifnummer	85444995
Ursprungsland	
Gewicht	0,55000 kg

PVC Aderleitung, feindrähtig, zur festen Verlegung in Elektro-Installationsrohren auf oder unter Putz. Geeignet für die geschützte feste Verlegung.

Technische Merkmale

Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-30..0 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	5..70 °C
Nennspannung U0	450 V
Leiter-Material	Kupfer
Außendurchmesser ca.	12.7 mm
Nennspannung U	750 V
Ader-Farbe	schwarz
Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm	Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Eca
Leiternennquerschnitt	50 mm²