PRODUKTDATENBLATT

COMPACT-Verbindungsdosenklemme, für eindrähtige Leiter, max. 2,5mm², transparent



Hersteller Typ	2273-202
EAN	4050821027843
Hersteller Name	WAGO
Hersteller Artikelnummer	2273-202
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE
Gewicht	0,09400 kg

Verbindungsklemme zum Stecken, für eindrähtige Leiter, max. 2,5 mm², 2 Leiter, Gehäusefarbe transparent, Deckelfarbe weiß, Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60), 2,50 mm², transparent.. Verbindungsklemme zum Stecken Serie 2273 mit PUSH WIRE Die Verbindungsklemme zum Stecken mit der Artikelnummer 2273-202 ermöglicht einen einfachen und zuverlässigen Anschluss. Die Verbindungsdosenklemmen der Serie 2273 ermöglichen einen sicheren und schnellen Anschluss in der Auf- und Unterputzdose in jeder Installationssituation im Gebäude. Diese Verbindungsklemme zum Stecken benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 11 mm . Diese Verbindungsklemme mit einer Bemessungsspannung von 450 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 24 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Bei diesem Produkt kommt die PUSH WIRE-Technologie zum Einsatz. Einfach und schnell: Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE ist der unkomplizierte und schnelle Weg, einen knickfesten Leiter anzuschließen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (10 x 5,8 x 16,7) mm. Diese Verbindungsklemme zum Stecken ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn.

Technische Merkmale

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite)	2
Nennquerschnitt (Installationsseite)	0.5..2.5 mm²

Kabeldurchmesser	0..0 mm
Art der Ver-/Entriegelung	ohne
Farbe	farblos
Transparent	Ja
Nennspannung	450 V
Nennstrom	24 A
Geeignet für massive Leiter	Ja
Geeignet für flexible Leiter	Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	Nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	0.5..2.5 mm²
Min. AWG-Größe	16
Max. AWG-Größe	20