PRODUKTDATENBLATT

Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 10 AX



Hersteller Typ	2000/6 US
EAN	4011395007105
Hersteller Name	BUSCH-JAEGER
Hersteller Artikelnummer	2CKA001012A1069
Zolltarifnummer	85365080
Ursprungsland	DE
Gewicht	0,06000 kg

Der Wippschalter-Einsatz für Aus- und Wechselschaltungen eignet sich zum zuverlässigen Schalten elektrischer Verbraucher im privaten und gewerblichen Bereich. Er ist beleuchtbar durch den Einsatz passender Glimmlampen (z.B. 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1, 8344-1) oder LED-Einsätze. Die Glimmlampe kann bequem von vorn ausgetauscht werden. Der Anschluss erfolgt rückseitig über eine Steckklemme mit seitlichem Federlöser, der Lampenhalter wird rückseitig eingesteckt. Die Montage ist in Unterputzdosen nach DIN 49073 möglich. Die Betätigungskraft liegt bei 2,0–3,0N (gemessen 20mm außerhalb der Wippenmitte).

Technische Merkmale

Schaltungsart	Wechselschalter
Bedienungsart	Wippe/Taste
Zusammenstellung	Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Tastschalter	Nein
Anzahl der Betätigungswippen	1
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast

Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	blau
RAL-Nummer (ähnlich)	5010
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Beleuchtung	optional
Beleuchtungsfunktion	Orientierung
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen	10 AX
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Heizungsschalter	Nein
Waschmaschinenschalter	Nein
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	40 mm
Einbautiefe	25 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein