PRODUKTDATENBLATT

FI/LS-Kombischalter, 16 A, 30 mA, B-LS-Char, 1N-polig, FI-Char: A



Hersteller Typ	PKNM-16/1N/B/003-A-MW
EAN	4015082362058
Hersteller Name	EATON
Hersteller Artikelnummer	236205
Zolltarifnummer	85362010
Ursprungsland	RO
Gewicht	0,19300 kg

RCBO (Fehlerstromleitungsschutzschalter mit Überlastschutz) PKNM, 1-polig + N, Bemessungsstrom Ein: 16 A, Bemessungsfehlerstrom IN: 0,03 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Merkmale

Spannungsart	AC
Bemessungsfehlerstrom	0.03 A
Breite in Teilungseinheiten	2
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V
Energiebegrenzungsklasse	3
Montageart	DIN-Schiene
Auslösecharakteristik	B
Polzahl (gesamt)	2
Schutzart (IP)	IP20
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1	10 kA
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA
Einbautiefe	70 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV

Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsstrom	16 A
Mitschaltender Neutralleiter	Ja
Anzahl der abgesicherten Pole	1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1..25 mm²
Fehlauslöseschutz	Nein
Bemessungsspannung	230 V
Fehlerstrom-Typ	A
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	10 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1..25 mm²
Abschaltcharakteristik	unverzögert
Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein
Frequenz	50 Hz
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25..40 °C
Überspannungskategorie	3