PRODUKTDATENBLATT

Pressverbinder DIN 46267, 25mm², verzinnt



EAN	4012078475365
Hersteller Artikelnummer	124R
Hersteller Typ	124R
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,018
Zolltarif Nr.	85359000

Nach DIN 46267, Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Nennquerschnitt	25 mm²	**Ausführung**	DIN-Ausführung	**Hülsenform**	lang
Spannungsreihe	bis 15 kV	**Geeignet für massive Leiter**	Ja	**Geeignet für mehrdrähtige Leiter**	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	**Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)**	Nein	**Geeignet für Lackdraht**	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja	**Geeignet für Flachleiter**	Nein	**Werkstoff**	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt	**Isolation**	ohne	**Art der Verbindung**	Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige	2	**Für zugfeste Verbindungen**	Nein	**Ölstopp/Mittelsteg**	Nein
Herkunftsland	SK	**Zolltarifnummer**	85359000	**Gewicht**	0.018 kg