PRODUKTDATENBLATT

PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 3G0,75 HGR Eca



Hersteller Typ	YMM - H05VV-F 3G0,75 HGR
EAN	9008024004944
Hersteller Name	KABEL-LEITUNGEN
Hersteller Artikelnummer	H05VV-F 3G0,75 HGR (YMM)
Zolltarifnummer	85444995
Ursprungsland	
Gewicht	0,06400 kg

Mittlere PVC Schlauchleitung, feindrähtig, verwendbar bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen sowie für Hausgeräte (auch in feuchten Räumen). Nicht geeignet für die Verlegung im Freien, in gewerblichen Betrieben oder zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen.

Technische Merkmale

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40..0 °C
Mit Schutzleiter	Ja
Leiternennquerschnitt	0.75 mm²
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl	3
Kabelgeometrie	rund
Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-5..70 °C
Nennspannung U0	300 V
Nennspannung U	500 V
Außendurchmesser ca.	7 mm

Mantel-Farbe	grau