PRODUKTDATENBLATT

Überspannungsableiter steckbar, 3p, 280VAC, 3x20kA



EAN	4015081640669
Hersteller Artikelnummer	167595
Hersteller Typ	SPCT2-280/3
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,311
Zolltarif Nr.	85365080

Zum Schutz von Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen, die durch indirekte Blitzeinschläge sowie Schaltvorgänge verursacht werden, Test Klasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-Typ T2 nach EN 61643-11, SPC-S-HK Hilfsschalter für Fernsignalisierung kann hinzugefügt werden, verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	3	**Nennableitstoßstrom (8/20)**	20 kA	**Nennspannung AC**	280 V
Schutzpegel	1.4 kV	**Montageart**	Hutschiene TH35	**Netzform DC**	Nein
Netzform IT	Nein	**Netzform TN**	Ja	**Netzform TN-C**	Ja
Netzform TN-C-S	Nein	**Netzform TN-S**	Ja	**Netzform TT**	Nein
Netzform sonstige	Ja	**Max. Ableitstoßstrom (8/20)**	40 kA	**Max. Dauerspannung AC**	280 V
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	125 A	**Integrierter Kurzschlussschutz**	Nein	**Integrierte Vorsicherung**	Nein
Leckstromfrei	Nein	**Baugröße**	3 TE	**Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/ mehrdrähtig)**	25 mm^2
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	35 mm^2	**Mit Fernmeldekontakt**	Nein	**Signalisierung am Gerät**	optisch
Prüfklasse Typ 2	Ja	**Schutzart (IP)**	IP20	**Herkunftsland**	RO
Zolltarifnummer	85365080	**Gewicht**	0.311 kg		